



Argon

70 | 80 | 90 | 100

Enostavno neustavljiv



SAME

		70	80	90	100
MOTOR					
Emisije		Stage III B	Stage III	Stage III	Stage III
Proizvajalec		SDF	SDF	SDF	SDF
Serija		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Porazdelitev cilindrov	n°/cm ³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Max. moč (ECE R120) pri 2000 obratih	kW/km	48/65	55.4/75	65/88	71/97
Merjena moč (ECE R120) pri 2000 obratih	kW/km	48/65	55.4/75	61.6/84	67.3/92
Max. navor na 1600 obratih	Nm	292	342	354	369
Porast navora	%	41	43	32	27
Elektronski krmilnik motorja		●	●	●	●
Kapaciteta rezervoarja	l	75	75	75	75
INVERTOR					
Sinhroniziran mehanski (vzvrtni) inverter		●	●	●	●
MEHANSKI MENJALNIK					
4 hitrostne skupine z 12+3 menjalnikom (30 km/h)		●	●	-	-
4 hitrostne skupine z 8+8 ECO menjalnikom (30 km/h ECO)		○	○	-	-
5 hitrostnih skupin z 15+15 menjalnikom (40 km/h)		○	○	●	●
5 hitrostnih skupin z 15+15 menjalnikom (40 km/h ECO)		-	-	○	○
ZADNJA KARDANSKA GRED					
Mehanski vklop		●	●	●	●
PTO 540		●	●	-	-
PTO 540/540ECO		○	○	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○
Nižje obratovalna hitrost PTO		○	○	○	○
PREDNJA IN ZADNJA AKSA					
Mehanski vklop štirikolesnega pogona		●	●	-	-
Mehanski vklop zapore diferenciala		●	●	-	-
Elektrohidravlični vklop štirikolesnega pogona		○	○	●	●
Elektrohidravlični vklop zapore diferenciala		○	○	●	●
ZAVORE IN KRMILJENJE VOLANA					
Neodvisna parkirna zavora		●	●	●	●
Hidravlično zaviranje prikolice		○	○	○	○
Hidravlično krmiljenje volana z neodvisno pumpo		●	●	●	●
Kot zasuka prednjih koles		55°	55°	55°	55°
DVIGALO					
Dvig zadnjega dvigala mehanski		●	●	●	●
Kapaciteta dviga zadnjega dvigala	kg	2500	2500	2500	2500
Kapaciteta dviga zadnjega dvigala z dodatnimi dviznimi cilindri	kg	3500	3500	3500	3500
HIDRAVLIČNI SISTEM					
Pretok črpalke/pumpe (std)	l/min	42	42	50	50
Pretok črpalke/pumpe - opcjsko	l/min	50	50	-	-
Izvodi hidravličnih distributorjev zadaj	št.	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
PLATFORMA					
Digitalna armaturna plošča		●	●	●	●
Teleskopski krmilni volan		○	○	○	○
Zložljivi varnostni lok		●	●	●	●
DIMENZIJE IN TEŽA					
Standardne prednje pnevmatike		280/85 R20"	320/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R24"
Standardne zadnje pnevmatike		380/85 R28"	420/85 R28"	420/70 R30"	480/70 R30"
Max. dolžina	mm	3860	3860	3860	3860
Širina	mm	1782	1840	1823	2005
Max višina z varnostnim lokom	mm	2448	2473	2473	2498
Medosje (2WD/4WD)	mm	2166 / 2100	2166 / 2100	2,100	2,100
Teža z varnostnim lokom (2WD / 4WD)	kg	2800 / 3000	2800 / 3000	3,000	3,000
Max. predpisana teža (2WD/4WD)	kg	3800 / 4800	3800 / 4800	4800	4800

- STANDARDNO
- OPCJSKO
- Ni na voljo

TRAKOM D.O.O.

Zadobrova 69
3211 Škofja vas
prodaja: 040 883 702, 041 301 704
servis: 040 883 703
tel/fax: 03 546 18 70
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o., 19.07.2016



Zaupanje