



*"Srce traktorja
je motor,
če je naslednje
generacije, je še
toliko boljše."*

*"Traktor z
nepričakovano
zmogljivostjo..
Odličen majhen
traktor."*



DORADO

80 | 90 | 90.4 | 100.4

Classic 80 | 90 | 90.4

TRAKOM D.O.O.

Zadobrova 69
3211 Škofja vas
prodaja: 040-883 702, 040-883 703
servis: 040-883 703
tel/fax: 03 546 18 70
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o., 19.07.2018



Zaupanje

MOTOR			Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i
Emisije			Tier4i	Tier4i	Tier4i	Tier4i
Model			FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri/Porzdelitev	No./cc/No.		3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	4 / 3849 / 2	4 / 3849 / 2
Common Rail	bar		2000	2000	2000	2000
Turbo intercooler			●	●	●	●
Max. moč (ECE R 120) @ 2,000 rpm	kW/hp		55,4/75	65/88	65/88	75/102
Moč pri merjeni hitrosti (ECE R 120) @2,200 rpm	kW/hp		55,4/75	61,6/84	61,6/84	71,1/97
Max. navor @ 1,600 rpm	Nm		341	354	354	408
Narast navora	%		40	32	32	32
Elektronska kontrola motorja			●	●	●	●
Izpušni plin izpuha			DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Kapaciteta rezervoarja	litres		100	100	100	100
MENJALNA ROČICA						
Mehanska ročica (LS)			●	●	●	-
Vzratni hidravlični sistem (GS)			●	●	●	●
Stop&Go sistem (GS)			●	●	●	●
MEHANSKI MENJALNIK						
Število prestav	n°		-	-	-	-
Število prestav z superreduktorjem	n°		30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed (40km/h Eco)			●	●	●	●
MENJALNIK Z POLOVIČKAM						
Število prestav z superreduktorjem	n°		45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Število podprestav z polovičkami	n°		3	3	3	3
Overspeed (40km/h Eco)			●	●	●	●
ZADNJI KARDANSKI SKLOP						
Sklopka (suha)			-	-	-	-
Več mokrih sklopk			●	●	●	●
Mehanski vklop			-	-	-	-
Elektrohidravlični vklop			●	●	●	●
P.T.O. 540/540ECO			●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000			○	○	○	○
Spodnja hitrost kardanske sklopi			○	○	○	○
PREDNJI KARDANSKI SKLOP						
PTO 1000			○	○	○	○
ZADNJA IN PREDNJA AKSA						
Mehanski vklop prednjega pogona			-	-	-	-
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona			●	●	●	●
Mehanski vklop zapore diferenciala			-	-	-	-
Elektrohidravlični vklop zapore diferenciala			●	●	●	●
Kot zasuka (2WD)	stopinje		-	70°	70°	-
Kot zasuka (4WD)	stopinje		55°	55°	55°	55°
ZAVORE						
Zavore na vsa 4-kolesa			●	●	●	●
Mehanska parkirna zavora			●	●	●	●
Hidravlično zaviranje prikolice			○	○	○	○
UPRAVLJANJE						
Hidrostatsko upravljanje z neodvisno pumpo			●	●	●	●
HIDRAVLIČNO DVIGALO						
Mehansko hidravlično dvigalo			●	●	●	●
Elektronsko hidravlično dvigalo			○	○	○	○
Kapaciteta dviga zadaj (std)	kg		3000	3000	3000	3000
Kapaciteta dviga zadaj (opcijsko)	kg		3600	3600	3600	3600
Sprednjo hidravlično dvigalo			○	○	○	○
Kapaciteta sprednjega hidravličnega dvigala	kg		1750	1750	1750	1750
HIDRAVLIČNI SISTEM						
Pumpa (izhod/pretok)	l/min		54	54	54	54
Odprt sistem hidravličnega centra			●	●	●	●
Zadnji hidravlični distributorji	n° of ways		6	6	6	6
KABINA						
Klimatska naprava			○	○	○	○
Strešno okno			○	○	○	○
Hidravlični voznikov sedež			●	●	●	●
DIMENZIJE IN TEŽE						
Standardna zadnja kolesa			420/70R30	420/70R30	480/70R30	480/70R30
Max. dolžina brez zadnjega dvigala	mm		3430	3430	3560	3560
Širina (min./max.)	mm		1940/2240	1940/2240	2005/2405	2005/2405
Medosna razdalja (4WD/2WD)	mm		2100 / -	2100 / 2140	2230 / 2270	2230 / -
Prednja os z kolesi (min./max.)	mm		1460/1760	1460/1760	1450/1850	1450/1850
Zadnja os z kolesi (min./max.)	mm		1500/1800	1500/1800	1500/1900	1500/1900
Max. višina s klimo	mm		2460	2460	2485	2485
Masa s kabino	kg		3200	3200	3300	3300
Max. teža tovora	kg		5200	5200	5200	5200

- STD
- OPT
- Ni na voljo

TRAKOM D.O.O.

Zadobrova 69
3211 Škofja vas
prodaja: 040-883 702, 040-883 703
servis: 040-883 703
tel/fax: 03 546 18 70
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o., 19.07.2018



Zaupanje