

Explorer MD



- 7 modelov, 3 izvedbe (LD-MD-HD)
- 3 ali 4-valjni motorji s skupnim vodom
- 2 funkciji shranjevanja za motor
- 3 različne variante med-osja
- transmisija z očitno različnimi karakteristikami
- različne največje dovoljene obremenitve
- različni tipi hidravličnih sistemov in zmogljivosti dviga
- različne osi
- kabine z različno opremo
- različni tipi strehe: standard, preglednost navzgor in preglednost navzgor z FOPS



Explorer MD		90	100	110
MOTOR				
Emisija		Stopnja 4 (Tier 4)	Stopnja 4 (Tier 4)	Stopnja 4 (Tier 4)
Proizvajalec		SDF	SDF	SDF
Motor		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Valji/volumen/ventili	No/cm ³ /No	3/2887/2	4/3849/2	4/3849/2
Skupni vod	bar	2000	2000	2000
Turbo polnilnik z vmesnim hlajenjem		*	*	*
Največja moč (ECE R 120) @ 2000 min ⁻¹	kW/KM	65/88	71/97	78/106
Največja moč (ECE R 120) @ 2200 min ⁻¹	kW/KM	61,7/84	67,3/92	74/101
Največji moemnt pri 1600 min ⁻¹	Nm	353	386	424
Porast momenta	%	32	32	32
Elektronski nadzor motorja		*	*	*
Sistem izpušnih plinov		SCR/exEGR	SCR/exEGR	SCR/exEGR
Velikost posode za gorivo	l	135	135	135
AdBlue velikost posode	l	8	8	8
SPREMINJEVALNIK SMERI VOŽNJE				
Mehanski spreminjevalnik (LS)		*	*	*
Hidravlični spreminjevalnik (GS)		*	*	*
Stop&Go sistem (GS)		*	*	*
MEHANSKI MENJALNIK				
4 stopenjski menjalnik		*	*	*
Število prestav	No	8+8	8+8	8+8
Število prestav s plsječimi prestavami	No	16+16	16+16	16+16
5 stopenjski menjalnik		o	o	o
Število prestav	No	10+10	10+10	10+10
Število prestav s plsječimi prestavami	No	20+20	20+20	20+20
MEHANSKI MENJALNIK Hi-Lo				
4 stopenjski menjalnik		o	o	o
Število prestav	No	16+16	16+16	16+16
Število prestav s plsječimi prestavami	No	32+32	32+32	32+32
5 stopenjski menjalnik		o	o	o
Število prestav	No	20+20	20+20	20+20
Število prestav s plsječimi prestavami	No	40+40	40+40	40+40
Število powershift prestav	No	2	2	2
POWERSHIFT PRESTAVE				
5 stopenjski menjalnik		o	o	o
Število prestav	No	30+30	30+30	30+30
Število prestav s plsječimi prestavami	No	60+60	60+60	60+60
Število powershift prestav	No	3	3	3
ZADNJA PRIKLJUČNA GRED				
Elektro hidravlično upravljanje		*	*	*
540		*	*	*
540/540E		o	o	o
540/540E/1000/1000E		o	o	o
Sinhronizirana priključna gred		o	o	o

Explorer MD		90	100	110
SPREDNJA PRIKLJUČNA GRED				
1000		o	o	o
SPREDNJA IN ZADNJA PREMA				
EH vklop sprednjega pogona		*	*	*
EH vklop blokade diferenciala		*	*	*
ZAVORE IN VOLAN				
Zavore na vsa 4 kolesa		*	*	*
Mehanska parkirna zavora		*	*	*
Hidravlična parkirna zavora		-	-	-
Hidrostatski volan z neodvisno črpalko		*	*	*
SDD sistem		o	o	o
HIDRAVLIČNO DVIGALO				
Mehansko upravljanje		*	*	*
Elektronsko upravljanje		o	o	o
Kapaciteta dviga (std)	kg	3600	3600	3600
Kapaciteta dviga (opc)	kg	4525	4525	4525
Sprednja hidravlika		o	o	o
Kapaciteta dviga sprednje hidravlike	kg	2100	2100	2100
HIDRAVLIČNI SISTEM				
Pretok olja (std)		55	55	55
Pretok olja (opc)		60 ECO	60 ECO	60 ECO
Pretok olja (opc)		-	-	-
Hidravlični sistem OC		*	*	*
Število hidravličnih priključkov		2/4/6/6+2	2/4/6/6+2	2/4/6/6+2
KABINA				
Klimatska naprava		o	o	o
Streha - višja vidljivost		o	o	o
Sedež z mehanskim vzmetenjem		*	*	*
Sedež z zračnim vzmetenjem		o	o	o
Sedež sopotnika		o	o	o
DIMENZIJE IN MASE				
Standardne zadnje pnevmatike		16,9 R 34	480/70 R 34	480/70 R 34
Največja dolžina z dviznimi ročicami	mm	4130	4260	4260
Širina min/max (A)	mm	2065/2365	2129/2273	2129/2273
Medosje (4WD/2WD)	mm	2350	2400	2400/2360
Sprednji kolotek min/max (C)	mm	1661/1862	1665/1858	1665/1858
Zadnji kolotek min/max	mm	1602/1902	1626/1770	1626/1770
Max višina kabine (B)	mm	2702	2702	2702
Masa s kabino	kg	3800	3920	3920
Max skupna masa	kg	6200	6200	6200

*-standard o-opcija -ni na voljo



SAME

TRAKOM d.o.o.

Zadobrova 69, 3211 ŠKOFJA VAS

Tel: 03 546 18 70

Fax: 08 205 79 49

E-pošta: info@trakom-slo.com

www.trakom-slo.com

Prodaja: 040/883 702

Rezervni deli: 040/883 703

Servis: 040/883 705



TRAKOM D.O.O.

Matična št.: 22771220

CompanyWall d.o.o., 19.07.2018