



*Virtus*

120 | 130 | 140

**Nepremagljiva produktivnost,  
dan za dnem**



**SAME**

		120	130	140
<b>MOTOR</b>				
Emisije		Stage IV	Stage IV	Stage IV
Proizvajalec		SDF	SDF	SDF
Serija		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Porazdelitev cilindrov	n°/cm <sup>3</sup>	4/3849	4/3849	4/3849
Turbo intercooler		●	●	●
Max. moč (ECE R120) pri 2000 obratih	kW/km	85/116	93/126	100/136
Merjena moč (ECE R120) pri 2000 obratih	kW/km	80,6/110	88,2/120	94,9/129
Max. navor na 1600 obratih	Nm	462	506	544
Elektronski krmilnik motorja		●	●	●
Kapaciteta rezervoarja	L	185	185	185
Kapaciteta Adblue rezervoarja	L	12	12	12
<b>INVERTER</b>				
Elektrohidravlično krmiljen inverter		●	●	●
Stop&Go sistem		●	●	●
<b>MENJALNIK</b>				
5 hitrostnih skupin		●	●	●
Hitrostne skupine menjalnika		30+30	30+30	30+30
Hitrostne skupine menjalnika z superred.		60+30	60+30	60+30
Število reduktorskih prestav		3	3	3
<b>ZADNJA KARDANSKA GRED</b>				
Elektrohidravlični vklop		●	●	●
PTO 540/540ECO		●	●	●
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○	○
Nižje obratovna hitrost PTO		○	○	○
<b>PREDNJA KARDANSKA GRED</b>				
PTO 1000		○	○	○
Elektrohidravlično krmiljenje		●	●	●
<b>PREDNJA IN ZADNJA AKSA</b>				
Elektrohidravlični vklop štirikolesnega pogona		●	●	●
Elektrohidravlični vklop zapore diferenciala		●	●	●
Avtomatski vklop 4 kolesnega pogona + zapore diferenciala		-	●	●
Vzmetena prednja prema		○	○	○
<b>ZAVORE IN KRMILJENJE</b>				
Zavore na vsa 4 kolesa		●	●	●
Hidravlična parkirna zavora		●	●	●
Hidravlične zavore motorja		○	○	○
Zračno zaviranje prikolice		○	○	○
Hidravlično zaviranje prikolice		○	○	○
Hidrostatski krmiljenje z neodvisno črpalko		●	●	●
SDD (zmanjšanje obratov volana)		○	○	○
<b>DVIGALO</b>				
Zadnje dvigalo elektronsko krmiljenje		●	●	●
Kapaciteta dviga zadnjega dvigala	kg	5.000	5.000	-
Kapaciteta dviga zadnjega dvigala z dodatnimi dviž. cilindri	kg	7.000	7.000	7.000
Prednje dvigalo		○	○	○
Kapaciteta dviga prednjega dvigala	kg	2880	2880	2880
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>				
Pretok črpalke/pumpe	l/min	90	90	90
Pretok črpalke/pumpe - opcijsko	l/min	120 LS	120 LS	120 LS
Mehansko krmiljeni zadnji distributorji	Št. izvodov	6 / 8	6 / 8	6 / 8
Elektrohidravlično krmiljeni zadnji distributorji	Št. izvodov	8 / 10	8 / 10	8 / 10
Elektrohidravlično krmiljeni prednji distributorji	Št. izvodov	2	2	2
<b>KABINA</b>				
5" digitalna armaturna plošča		●	●	●
Klimatska naprava (ročna ali avtomatska)		○	○	○
Strešno okno		○	○	○
Zaščitni drogi		○	○	○
8" iMonitor		○	○	○
Isobus sistem		○	○	○
Agrosky sistem		○	○	○
Hidro-blokirni (tih) sistem		●	●	●
Mehansko vzmetenje		○	○	○
Zračno vzmetenje		○	○	○
LED delovne luči		○	○	○
<b>DIMENZIJE IN TEŽA</b>				
Standardne prednje pnevmatike		480/65 R24"	420/70 R28"	480/65 R28"
Standardne zadnje pnevmatike		540/65 R34"	520/70 R38"	600/65 R38"
Max. dolžina	mm	4428	4428	4428
Širina	mm	2374	2.392	2423
Max. višina z kabino	mm	2775	2.850	2.850
Medosje	mm	2.540	2.550	2.550
Teža	kg	5.300	5.600	5.600
Max. predpisana teža	kg	8.000	9000	9000

● STANDRADNO

○ OPCIJSKO

– Ni na voljo

# TRAKOM D.O.O.

Zadobrova 69  
3211 Škofja vas  
prodaja: 040 883 702, 041 301 704  
servis: 040 883 703  
tel/fax: 03 546 18 70  
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o., 19.07.2016



# SAME